


GEMO KONTROL CİHAZLARI FİYAT LİSTESİ

SUBAT 2009



PLC / AKILLI RÖLELER

Cihaz Kodu	Cihaz Tipi	Besleme Gerilimi	LCD Panel	LED Panel	Sayısal Girişler	Analog Girişler	Sayısal Çıkışlar	Gerçek Zamam Saati	FİYAT TL
AR2-A-24VDC-14D	CPU	24V DC	VAR	---	14	---	10xRöle	---	220
AR2-A-24VDC-14D-RTC	CPU	24V DC	VAR	---	14	---	10xRöle	VAR	235
AR2-A-24VDC-12D2A	CPU	24V DC	VAR	---	12	2	10xRöle	---	220
AR2-A-24VDC-12D2A-RTC	CPU	24V DC	VAR	---	12	2	10xRöle	VAR	235
AR2-A-230VAC-14D	CPU	230V AC	VAR	---	14	---	10xRöle	---	220
AR2-A-230VAC-14D-RTC	CPU	230V AC	VAR	---	14	---	10xRöle	VAR	235
AR2-A-230VAC-12D2A	CPU	230V AC	VAR	---	12	2	10xRöle	---	220
AR2-A-230VAC-12D2A-RTC	CPU	230V AC	VAR	---	12	2	10xRöle	VAR	235
AR2-S-24VDC-14D	CPU	24V DC	---	VAR	14	---	10xRöle	---	210
AR2-S-24VDC-14D-RTC	CPU	24V DC	---	VAR	14	---	10xRöle	VAR	225
AR2-S-24VDC-12D2A	CPU	24V DC	---	VAR	12	2	10xRöle	---	210
AR2-S-24VDC-12D2A-RTC	CPU	24V DC	---	VAR	12	2	10xRöle	VAR	225
AR2-S-230VAC-14D	CPU	230V AC	---	VAR	14	---	10xRöle	---	210
AR2-S-230VAC-14D-RTC	CPU	230V AC	---	VAR	14	---	10xRöle	VAR	225
AR2-S-230VAC-12D2A	CPU	230V AC	---	VAR	12	2	10xRöle	---	210
AR2-S-230VAC-12D2A-RTC	CPU	230V AC	---	VAR	12	2	10xRöle	VAR	225
AR2-G1-24VDC-14D	Genişleme	24V DC	---	VAR	14	---	10xRöle	---	172
AR2-G1-24VDC-12D2A	Genişleme	24V DC	---	VAR	12	2	10xRöle	---	172
AR2-G1-230VAC-14D	Genişleme	230V AC	---	VAR	14	---	10xRöle	---	172
AR2-G1-230VAC-12D2A	Genişleme	230V AC	---	VAR	12	2	10xRöle	---	172

MODEL	AÇIKLAMALAR	EBAT mm	FİYAT
AR-1A 24V DC	12 girişli / 8 role çıkışlı, 2x16 LCD göstergeli, 24V DC, RS-232 arayüzü ile yazılım aktarma, Ladder Logic ile programlanabilir PLC/Akıllı Röle	105x86	172
AR-1A 230V AC	12 girişli / 8 role çıkışlı, 2x16 LCD göstergeli, 24V DC, RS-232 arayüzü ile yazılım aktarma, Ladder Logic ile programlanabilir PLC/Akıllı Röle	105x86	172
AR1 CD	AR1-A programlamak için kullanılan GEMO Ladder Editör ve kullanıcı klavuzunu içerir.		4
AR1-RS232-A Kablosu	AR1-A için RS-232 kablosu (PC' den yazılım yüklemek için) 3m. Bu kabloyu kendiniz de imal edebilirsiniz.		14
AR2 CD	AR2 programlamak için kullanılan GEMO Ladder Editör ve kullanıcı klavuzunu içerir.		4
AR2-RS232-A Kablosu	AR2 için RS-232 kablosu (PC' den yazılım yüklemek için) 3m. Bu kabloyu kendiniz de imal edebilirsiniz.		20
AR2-PTC-6H-SLK	AR2 için PTC hava sensörü, silikon kablolu		20
AR2-PTC-6S-SLK	AR2 için PTC sıvı sensörü, silikon kablolu		24
AR2-RES-500	AR2 için 500Ω harici şönt direnç 4...20mA sinyalin 0...10V dönüşümü için kullanılır % 1,..0,5W kalibrasyon ölçümü, montaj kablosu		12

100.Yıl Bulvarı No 24 Ostim ANKARA Tel : 385 32 86 - 87 Faks : 385 19 90

Not : Ödeme şekli ile sipariş adetlerine göre iskonto oranlarını şirketimizden öğrenebilirsiniz.

GEMO KONTROL CİHAZLARI FİYAT LİSTESİ			ŞUBAT 2009	
MODEL	AÇIKLAMALAR	EBAT mm	FİYAT	
SICAKLIK PROFİL KONTROL CİHAZI				
PC 109	0..600/1300/1750°C,Seçilebilir Sensör Girişli (J, K, S, Pt100), ON/OFF veya PID (Auto-tune), OFFSET ayarlı, Alarm çıkışlı, opsiyonel SSR çıkışlı 20 adım, rezervli, çift kontak, sıcaklık profil kontrol cihazı	96x96	180	
PC 107		72x72		
SICAKLIK KONTROL CİHAZI				
DT 900	EKONOMİK SERİ 0..600°C, Fe-Const, ON/OFF kontrol, programlanabilir histerisiz ve üst limitli,göstergeli,tek kontak sıcaklık kontrol cihazı	96x96	66	
DT 721		72x72	66	
DT 481		48x48	64	
DT 109 A	-100..600/1300/1750°C, Seçilebilir sensör Girişli (J,K,S,R,T,PT100) 0.1°C seçimli (Pt100), ON/OFF, P, PI, PD, PID (Auto-tune) Isıtma/Soğutma fonksiyonlu , Offset ayarlı, Alarm ve Heat çıkışlı, mutlak bağıl veya band alarm seçimli, Soğutma çıkışı için gecikme özelliği, opsiyonel SSR çıkışlı, çift kontak sıcaklık kontrol cihazı (DT 642A dik tip, DT 542A yatay tip)	96x96	104	
DT 107 A		72x72	104	
DT 642 A		48x96	104	
DT 542 A		48x96	104	
DT104 A		48x48	96	
TT 109	Dahili Zaman Roleli Sıcaklık Kontrol Cihazı , -100..600/1300/1750°C, Seçilebilir Sensör Girişli (J,K,S,R,T,Pt100)0,1°C seçimli (Pt100) ON/OFF P,PI,PD,PID (Auto-Tune), Offset ayarlı, Alarm ve Heat Çıkışlı, 99:59 saat zaman ayarı, Alarm çıkışı için otomatik OFF özelliği (99:59dak.) Alarm ON ile seçilebilir Heat OFF özelliği, opsiyonel SSR çıkışlı	96x96	132	
TT 107		72x72	132	
TT 104		48x48	120	
AT 961	0..400°C, Fe-Const ON/OFF veya Zaman Oransal (Seçmeli), Digital Göstergeli, Analog SET' li sıcaklık kontrol cihazı	96x96	69	
UNIVERSAL CONTROLLER (INDICATOR)				
UC 107	Seçilebilir 0..20mA / 4..20mA/0-10V/0-1V girişli, kalibrasyonlu, nokta kaydırmalı, ON-OFF Kontrollü, çift çıkışlı, opsiyonel SSR çıkışlı universal controller	72x72	104	
UC 104		48x48	96	
SOĞUTMA GURUBU				
LT102	- 50..+150°C, PTC Sensör Girişli, ON/OFF, Isıtma/Soğutma fonksiyonlu, "Offset" ayarlı, Alarm ve Heat çıkışlı, mutlak, bağıl veya " sensör arızalı" alarm seçimli, Soğutma çıkışı için gecikme özelliği, Sensör arızası durumunda ayarlanabilir çıkış imkanı, çift kontak sıcaklık kontrol cihazı	36x72	53	
PTC-6H-SLK	- 50..+150°C, 1,5m. Silikonlu kablolu PTC Hava Sensörü (LT 102 için)		13	
PTC-6S-SLK	- 50..+150°C, 1,5m. Silikonlu kablolu PTC Rekorlu Sıvı Sensörü (LT 102 için)		16	
SAYICILAR				
DS 217 A	Çift SET' li, tek çıkışlı, CP1, CP2, RESET girişli, kuru kontak, Proximity ve enkoder girişli (NPN/PNP/Totem Pole), çift göstergeli, 6 hane, çarpan değeri girilebilen, rezervli, SS çıkışlı ileri/geri sayıcı	72x72	120	
DS 207	Tek SET' li, çift çıkışlı, CP1, CP2, RESET girişli, kuru kontak, Proximity ve enkoder girişli (NPN/PNP/Totem Pole), çift göstergeli, 4 hane, çarpan değeri girilebilen, rezervli, SS çıkışlı ileri/geri sayıcı	72x72	104	
DS 204	Tek SET' li, tek çıkışlı, CP1, CP2, RESET girişli, kuru kontak, Proximity ve enkoder girişli (NPN/PNP/Totem Pole), çift göstergeli, 6 hane, çarpan değeri girilebilen, rezervli, SSR çıkışlı ileri/geri sayıcı	48x48	96	
ZAMAN ROLELERİ (TIMER)				
DZ 900	EKONOMİK SERİ ; Enerji ile Ani ve Gecikmeli kontak (çift çıkışlı) 99,9sn / 999sn - 99,9dak./999dak. (seçmeli), Seçmeli FLAŞÖR modlu Digital Göstergeli zaman rolesi (DZ482 Start girişli).	96x96	49	
DZ 721		72x72	49	
DZ 482		48x48	49	
DZ 481		48x48	45	
DZ 309	Çift çıkışlı, çift göstergeli, 4 hane, START, RESET, GATE girişli 230VAC girişli, çıkış formarı seçilebilir, 0,1 sn...99 saate kadar programlanabilir, rezerv özellikli zaman rolesi (timer)	96x96	104	
DZ 307	Çift çıkışlı, çift göstergeli, 4 hane, START, RESET, GATE girişli, kuru kontak / proximity girişli, çıkış formaları seçilebilir, 0,1 sn...99 saate kadar programlanabilir, rezervli, opsiyonel SS çıkışlı zaman rolesi (timer)	72x72	104	
DZ 304	Çift çıkışlı, çift göstergeli, 4 hane, START, RESET, GATE girişli 230VAC girişli, çıkış formarı seçilebilir, 0,1 sn...99 saate kadar programlanabilir, rezerv özellikli zaman rolesi (timer)	48x48	96	
AZ 961	Tek çıkışlı,kuru kontak RESET girişli, 4,0sn/40sn/4,0dak./40dak. (seçmeli), Digital Göstergeli, Analog SET' li zaman rolesi (timer)	96x96	69	

100.Yıl Bulvarı No 24 Ostim ANKARA Tel : 385 32 86 - 87 Faks : 385 19 90

Not : Ödeme şekli ile sipariş adetlerine göre iskonto oranlarını şirketimizden öğrenebilirsiniz.

